
TUTUM C1 횡방향 흔들림 방지 버팀대



제품사양

- 모델명 : C1 [KFI 버팀 19-11]
- 종 류 : 횡방향 흔들림 방지 버팀대
- 구조부 : 콘크리트
- 용 도 : 강관, CPVC
- 범 위 : 40A(1-1/2") ~ 100A(4")
- 지지대 : KS D 3562 25A




제품특징

- TUTUM B7에 부시 1개로 완벽 호환, 재고관리 편리
- 40A ~ 100A 동일 부품 사용(배관연결장치 제외)
- 40A ~ 100A 동일한 정격하중으로 설계수량 최소화
- 최적 경량화 제품으로 시공 편리, 가격 저렴
- 전단볼트 사용으로 시공, 검사 편리



건축물부착장치
0020 - C100



배관연결장치어댑터
0030 - C100



배관연결장치
40A : 0040 - C110
50A : 0040 - C101
65A : 0040 - C102
80A : 0040 - C103
100A : 0040 - C104

주의사항

- [소방시설의 내진설계기준]에 따라 설치 및 시공
- 상세 설치 및 조립방법은 사용설명서 참조
- TUTUM SW로 최적 설계 및 계산서 일괄 출력 가능





품번	시스템 배관	정격하중(N)				지지대
		30°~44°	45°~59°	60°~89°	90°	
002A-C110	40A (1-1/2")	2424	3428	4199	4849	KS D 3562 25A S40
002A-C101	50A (2")	2424	3428	4199	4849	
002A-C102	65A (2-1/2")	2424	3428	4199	4849	
002A-C103	80A (3")	2424	3428	4199	4849	
002A-C104	100A (4")	2424	3428	4199	4849	