Easy Seismic TUTUM


TTSN 2000, TTS 3000/3000H

KFI

Sway Brace Device




TTSN 2000



TTS 3000



TTS 3000H



제품사양


- 모 델 명 : TTSN 2000, TTS 3000/3000H
- 종 류 : 이동방지형
- 구 조 부 : 콘크리트
- 용 도 : 방진장치가 있는 가압송수장치 등 설비 지지용
- 정격하중 : 20000N, 30000N

제품특징


- 지진 발생 시 장비의 수평 이동 방지
- 현장설치 시 용접 및 부수적인 작업 불필요
- 전착 도장으로 습기 및 녹 발생 억제
- CAE 구조 해석을 통한 최적 경량화 설계 제품
  (공인성적서 및 구조기술사 승인)
- KFI 인정 기준에 따라 정하중과 반복하중 공인시험기능 성능 확인

주의사항

- [소방시설의 내진설계기준]에 따라 설치 및 시공
- 상세 설치 및 조립방법은 사용설명서 참조
- 스토퍼 내진계산 웹 프로그램을 이용하여 내진계산서 출력 가능



구 조 계 산 서
STRUCTURAL DESIGN & ANALYSIS



품번	정격하중(N)	중요 치수(mm)				앵커볼트
		A	B	C		
TTSN 2000	20000	286	170	240		0670-F120
TTS 3000	30000	300	270	240		0685-F160
TTS 3000H	30000	300	270	410		0685-F160

양수금속 YANGSOO METALS
울산광역시 울주군 온산읍 처용산업1길 76-6
Tel. 1661-3278 Fax. 052-970-0312
www.ysmetals.com tutum@ysmetals.com

ⓒ All right reserved by Yangsoo Metals Co., Ltd.